

SẢN PHẨM

PHỤ GIA CHỐNG TRƠN TRƯỢT POLY - PROPYLENE

GIỚI THIỆU

LEMAY 101 NS là chất phụ gia gốc poly-propylene được cung ứng ở dạng rời hoặc pha sẵn, ứng dụng cho tường và nền công nghiệp với khả năng chống trơn trượt và tạo hoa văn đặc biệt cho lớp trang trí. Khác với các cốt liệu silicat khác, đặc tính đàn hồi và bền chắc của **LEMAY 101 NS** ngăn ngừa nó bị nghiền nát bởi giầy, ủng có đế thép hoặc các vật cứng khác.

KHUYẾN DÙNG

LEMAY 101 NS có thể kết hợp chặt chẽ với hầu hết các dạng vật liệu gốc dung môi và gốc nước. Hạt của **LEMAY 101 NS** thường có hình tròn tạo ra bề mặt nhẵn và không nhám ráp. Nó là vật liệu chống trơn trượt lí tưởng trên nền để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra trên các bề mặt ẩm ướt và trơn. Đặc tính bền chắc và đàn hồi tự nhiên của vật liệu sẽ làm tăng khả năng chịu mài mòn và kéo dài tuổi thọ của lớp sơn. Chất phụ gia đặc biệt này cũng có thể được ứng dụng để tạo hoa văn cho lớp trang trí tường.

ƯU ĐIỂM

- * Chịu mài mòn cao.
- * Chịu va đập và khả năng đàn hồi cao.
- * Dễ sử dụng – Chỉ cần pha với sơn lỏng trước khi sơn.
- * Hạt hình tròn – Giảm độ nhám bề mặt.
- * Có sẵn dạng hạt mịn và vừa.

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Kích thước hạt 50	: 300 micromet
Kích thước hạt 100	: 150 micromet
Màu sắc	: Trong
Nhiệt độ hóa mềm	: 165 ⁰ C

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

LEMAY 101 NS có thể được pha tại chỗ với tốc độ khuấy bằng máy khoan chậm. Có thể thi công bằng lô lăn hoặc súng phun. Để tránh sự kết tụ của các hạt chống trơn, luôn dùng lô lăn lỏng ngấn để lăn vật liệu có chứa **LEMAY 101 NS**.