

SẢN PHẨM
SƠN PHỦ KÍN ACRYLIC GÓC DUNG MÔI

GIỚI THIỆU

LEMAX 83 AC là sơn phủ kín acrylic nguyên chất gốc dung môi được chỉ định ứng dụng như một lớp lót chống kiềm cho lớp trang trí kiến trúc.

KHUYÊN DÙNG

LEMAX 83 AC được khuyên dùng cho tường cũ và mới trong nhà và ngoài trời. Nó thích ứng với lớp nền bằng xi măng, bê tông, gạch mộc và gạch xi măng, tấm GRC vv...nơi cần lớp lót bám sâu và chống kiềm.

ƯU ĐIỂM

- * Khả năng chịu kiềm tuyệt hảo.
- * Bám dính rất tốt lên bề mặt đã sơn.
- * Dễ thi công – pha trộn và qui trình thi công đơn giản.
- * Khả năng chịu phong hóa tuyệt hảo khi sơn ngoài trời.

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Màu sắc	: trắng mờ
Số thành phần	: 1
Độ dày thích hợp	: 40 micrômét DFT/lớp
Mức phủ lí thuyết	: 8 m ² /lít @ 50 micrômét DFT
Số lớp	: 1
Thời gian khô	: Sờ khô 30 phút
	: Lớp mặt 2 giờ
Kích thước bao bì	: 20 lít
Làm sạch	: LEMAX Cleaner #2
Pha loãng	: LEMAX Thinner #3

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải khô và sạch dầu, mỡ.

Thi công: Có thể dùng biện pháp quét, lăn hay phun để sơn **LEMAX 83 AC**. Đối với biện pháp lăn, chỉ sử dụng chất pha loãng theo khuyến nghị khi thấy cần thiết.

Khô: Chờ khô tối thiểu 2 giờ trước khi sơn lớp mặt.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng **Cleaner #2** ngay sau khi sử dụng.